

KITTEC® SQUADRO

Přehled dat:

Prehľad dát:

Elektrické pokloповé pece Elektrické pokloповé pece

	Šířka vypalovacího prostoru (mm)	Hloubka vypalovacího prostoru (mm)	Výška vypalovacího prostoru (mm)	Objem (l)	Venkovní Šířka (mm)	Venkovní hloubka (mm)	Venkovní výška (mm)	Výška při otočeném rámu (mm)	Teplota max. (°C)	Výkon (kW)	Napětí (V)	Proud (A)	Hmotnost (kg)
	Šířka vypaľovacieho priestoru (mm)	Hĺbka vypaľovacieho priestoru (mm)	Výška vypaľovacieho priestoru (mm)	Objem (l)	Vonkajšia šířka (mm)	Vonkajšia hloubka (mm)	Vonkajšia výška (mm)	Výška pri otočenom ráme (mm)	Teplota max. (°C)	Výkon (kW)	Napätie (V)	Prúd (A)	Hmotnosť (kg)
SQ 11	220	220	230	11	460	560	550	720	1320	2,4	230 N~	10	25
SQ 50	380	380	340	50	620	720	660	890	1280±30	3,6	230 N~	16	55
SQ 70	380	380	460	70	620	720	780	1010	1250±30	3,6	230 N~	16	65
SQ 90 S			460	90			780	1080		7,2	400 2N~	2x16 CEE16	85
Mezikruží Medzikružia	450	450	230	50	690	790	230		1320	3,8			25
SQ 140 S			690	140			1010			11,0	400 3N~	3x16 CEE16	110
SQ 150 S			460	150			780	1080		12,0	400 3N~	3x26 CEE32	120
Mezikruží Medzikružia	560	560	230	70	800	900	230		1320	6,0			30
SQ 220 S			690	220			1010			18,0	400 3N~	3x26 CEE32	150

Technické změny vyhrazeny.

Volitelné základací sety:

Set SQ 11

2 x 180 x 180 mm deska
6 x 50 mm stojka
3 x 100 mm stojka
1 x set keramických trojnožek
1 kg kaolín

Set SQ 50

3 x 330 x 330 mm deska
6 x 50 mm stojka
6 x 100 mm stojka
1 x set keramických trojnožek
1 kg kaolín

Set SQ 70

4 x 330 x 330 mm deska
9 x 50 mm stojka
9 x 100 mm stojka
1 x set keramických trojnožek
1 kg kaolín

Set SQ 90

4 x 400 x 400 mm deska
9 x 50 mm stojka
9 x 100 mm stojka
1 x set keramických trojnožek
1 kg kaolín

Set SQ 140

5 x 400 x 400 mm deska
9 x 50 mm stojka
9 x 100 mm stojka
3 x 150 mm stojka
1 x set keramických trojnožek
1 kg kaolín

Set SQ 150

4 x 500 x 500 mm deska
9 x 50 mm stojka
9 x 100 mm stojka
1 x set keramických trojnožek
1 kg kaolín

Set SQ 220

5 x 500 x 500 mm deska
9 x 50 mm stojka
9 x 100 mm stojka
3 x 150 mm stojka
1 x set keramických trojnožek
1 kg kaolín

Voliteľné základacie sety:

Set SQ 11

2 x 180 x 180 mm deska
6 x 50 mm stĺpik
3 x 100 mm stĺpik
1 x set keramických trojnožek
1 kg kaolín

Set SQ 50

3 x 330 x 330 mm deska
6 x 50 mm stĺpik
6 x 100 mm stĺpik
1 x set keramických trojnožek
1 kg kaolín

Set SQ 70

4 x 330 x 330 mm deska
9 x 50 mm stĺpik
9 x 100 mm stĺpik
1 x set keramických trojnožek
1 kg kaolín

Set SQ 90

4 x 400 x 400 mm deska
9 x 50 mm stĺpik
9 x 100 mm stĺpik
1 x set keramických trojnožek
1 kg kaolín

Set SQ 140

5 x 400 x 400 mm deska
9 x 50 mm stĺpik
9 x 100 mm stĺpik
3 x 150 mm stĺpik
1 x set keramických trojnožek
1 kg kaolín

Set SQ 150

4 x 500 x 500 mm deska
9 x 50 mm stĺpik
9 x 100 mm stĺpik
1 x set keramických trojnožek
1 kg kaolín

Set SQ 220

5 x 500 x 500 mm deska
9 x 50 mm stĺpik
9 x 100 mm stĺpik
3 x 150 mm stĺpik
1 x set keramických trojnožek
1 kg kaolín

Jako první ze světových výrobců KITTEC nabízí čtyřhrannou pec bez těžké rámové konstrukce. Díky tomu jsou tyto pece snadněji transportovatelné a projdou dveřmi o šířce větší než 50cm. Navíc je zde možnost rozšíření objemu externím mezikružím.

Naše pece opouštějí naši firmu pečlivě propočítané, smontované a přezkoušené, toto stvrzuje kontrolor svým jménem a podpisem při konečném testu na červené pečeti o provedené zkoušce. Poskytujeme záruku 3 roky na pec, kromě jako je zvykem, topných spirál.

Naše pece jsou určeny k pravidelnému použití v daném teplotním pásmu. Naše pece obdržíte od našich specializovaných dealerů, kteří vám velice rádi poradí a pomohou se vším, co se týká vypalování. S potěšením vás poskytneme kontakt.

Ako prvý zo svetových výrobcov KITTEC ponúka štvorhrannú pec bez ťažkej rámovej konštrukcie. Vďaka tomu sú tieto pece ľahšie transportovateľné a „prejdú“ dverami o šírke väčšej ako 50 cm. Navyac je tu možnosť zväčšenia objemu externým mezikružím.

Naše pece opúšťajú našu firmu starostlivo prepočítané, zmontované a preskúšané, toto potvrdzuje kontrolór svojim menom a podpisom pri konečnom teste na červenej pečiatke o prevedenej skúške. Poskytujeme záruku 3 roky na pec, okrem, ako je zvykom, vyhrievacích odporových spirál.

Naše pece sú určené k pravidelnému použitiu v danom teplotnom pásme. Naše pece obdržíte od našich špecializovaných dílerov, ktorí Vám veľmi radi poradia a pomôžu so všetkým, čo sa týka vypaľovania. S potešením Vám poskytneme kontakt.

KITTEC®, a.s.

Kelčice 144
CZ - 798 08 Vranovice-Kelčice
Tel.: +420 582 360 601
Fax: +420 582 360 633
e-mail: sale@kittec.cz
www.kittec.cz



Elektrické pokloповé pece 1320°C

Elektrické pokloповé pece 1320°C





Vytápění po obvodu
pro dobré rozložení tepla
Vyhrevacie špirály po obvodu
pre dobré rozloženie tepla



Nerezové spony
na dotahování
Nerezové spony
na dotahovanie



Čidlo pro záznam teploty,
montované tak, aby bylo
chráněno před poškozením
Snímač teploty pre záznam
teploty, inštalovaný tak, aby
bol chránený pred poškodením



Jednoduché otvírání víka díky
plynovým tlumičům (od modelu SQ 90)
Jednoduché otváranie veka
plynovou vzperou (od modelu SQ 90)

Praktická madla
pro bezpečný rychlý transport
Praktické madlá
pre bezpečný a rýchly transport



Volitelné vybavení:
Transportní kolečka (dvě ze čtyř s brzdou)
Voliteľné vybavenie:
Transportné kolieska (dve zo štyroch koliesok s brzdou).



Na přání rám v barvách:
antracitová, zelená, žlutá, červená a stříbrná
Na želanie rám vo farbách:
antracitová, zelená, žltá, červená a strieborná

Volitelné vybavení: vyhřívání víka
(manuálně ovladatelné, spínání a vypínání)
Voliteľné vybavenie: vyhrievanie veka
(manuálne ovládateľné, spínanie a vypínanie)

Široce otevíratelné víko (přes 90°)
Široko otvárateľné veko (viac ako 90°)

Víko vyspárované bez lepidla, bez prášení
Veko vyšpárované bez lepidla, bez prášenia

Dvouvrstvá izolace:
Lehčená cihla + vysoce izolační materiál Microtherm standardně u typů SQ 50 a SQ 70.
Lehčená cihla + Supewool (bez keramických vláken) u všech ostatních modelů.

Dvojvrstvá izolácia:
Ľahčená žiaruvzdorná tehla + vysoko izolačný materiál Microtherm pri modeloch SQ 50 a SQ 70.
Ľahčená žiaruvzdorná tehla + Superwool (bez keramických vlákien) pri všetkých ostatných modeloch.

Volitelné vybavení: ESP - energeticky úsporný balíček pro nejlepší úsporu energie
Voliteľné vybavenie: ESP - energeticky úsporný balíček pre najlepšiu úsporu energie

Spirály z kantalového drátu s nízkým povrchovým zatížením,
jištěné proti vyskočení
Spirály z kantalového drátu s nízkým povrchovým zaťažením,
istené proti vyskočeniu

Topné elementy v drážkách cihel
Výhrevné špirály v drážkach tehál

Komínek pro odsávání na pravé straně,
jako zabezpečení proti kondenzační vodě. Volitelně: nalevo
Komín pre odťah splodín (na pravej strane),
zabezpečenie proti kondenzačnej vode. Voliteľné: naľavo

Korpus vyspárovaný bez lepidla, netvoří se trhliny
Korpus vyšpárovaný bez lepidla, netvorí sa trhliny

Uzávěr víka (uzamykatelný)
Uzáver veka (uzamykateľný)

Díly z nerezové oceli odolné proti korozi
s nízkou povrchovou teplotou
Diely z nerezovej ocele odolné proti korózii
s nízkou povrchovou teplotou

Dělený korpus od typu SQ 90
zaručuje bezproblémový transport dveřmi od 50 cm
Delený korpus od typ SQ 90
zaručuje bezproblémový transport dverami od 50 cm



Dodatečné rozšíření objemu modelů SQ 90 S a SQ 150 S
mezikruží až o 50%
Dodatočné rozšírenie objemu modelov SQ 90S a SQ 150 S
mezikruží až o 50%

- Pec s kabelem a vidlicí připravená k připojení
● Pec s káblom a vidlicou pripravená k pripojeniu
- Snadné ovládání regulátoru (různé modely)
● zabraňující přehřátí
● Ľahké ovládanie regulátoru (rôzne modely)
● zabraňujúci prehriatiu

- Podrobný návod k obsluze
● Podrobný návod na obsluhu

- Volitelné vybavení: Přísávací šíbr a otvor ve dnu
● Voliteľné vybavenie: Posuvná klapka a otvor
na dne pece na odvětrávání

- Volitelné vybavení: sada nivelačních noh
● Voliteľné vybavenie: sada nivelačných nôh



SQ 11

Všestranně ovladatelné - tyto termoregulátory

Kvalitní, velmi jednoduše ovladatelný regulátor s nastavitelnou vypalovací křivkou: zahřátí v 7 volitelných fázích na 580° (fixní hodnota), poté zahřátí s maximální rychlostí na volitelnou konečnou teplotu. Nakonec pak doba výdrže v jednotlivých volitelných fázích. Poté ukončení programu s (neregulovaným) ochlazováním. Bez příplatku, je zahrnutý v základní ceně.

TC 44



Všechny hodnoty typické keramické vypalovací křivky (doba náběhu, regulované zahřátí ve dvou fázích na nastavitelnou konečnou teplotu, doba výdrže, regulované ochlazování) jsou libovolně nastavitelné. Na základě Vašich požadavků můžete odpovídajícím způsobem přizpůsobit a uložit šest programů. S příplatkem

TC 66



Všetky hodnoty typickej keramickej vypalovacej krivky (fáza náběhu, regulované zahřátí v dvou fázích na nastavitelnou konečnou teplotu, fáza výdrže, regulované ochlazování) sú ľubovoľne nastaviteľné. Na základe Vašich požiadaviek môžete zodpovedajúcim spôsobom prispôbiť a uložiť 6 programov. S príplatkom.

Vypalovací křivka TC 505 se skládá z doby náběhu, dvou nastavitelných dob náběhu + dob výdrže a (regulované) fáze ochlazování. Všechny hodnoty jsou volně nastavitelné. Šest programů je pevně naprogramovaných, 23 dalších můžete navíc libovolně uložit. Kromě toho má regulátor blokovací tlačítko a samostatný ukazatel spotřeby energie. S příplatkem

TC 505



Vypalovacia krivka TC 505 sa skladá z fázy náběhu, z dvoch nastaviteľných fáz náběhu + z fázy výdrže a z (regulovanej) fázy ochladzovania. Všetky hodnoty sú voľne nastaviteľné. Šesť programov je pevne naprogramovaných, 23 ďalších môžete navyše ľubovoľne uložiť. Okrem toho má regulátor blokovacie tlačítko a samostatný ukazovateľ spotreby energie. S príplatkom.

Kvalitný, veľmi jednoducho ovládateľný regulátor s nastaviteľnou vypalovacou krivkou: zahriatie v 7 voliteľných fázach na 580° (fixná hodnota), potom zahriatie s maximálnou rýchlosťou na voliteľnú konečnú teplotu. Nakoniec potom doba výdrže v jednotlivých voliteľných fázach. Potom ukončenie programu s (neregulovaným) ochladzovaním. Bez príplatku, je zahrnutý v základnej cene.